

# DATENBLATT

Art.Nr  
52W3

Art.Bez:

## Sichtbetontrennmittel

Ricon Emulsion auf Basis Pflanzenölen



### Beschreibung:

Sichtbetontrennmittel Art.Nr 52W3 ist eine umweltverträgliche Trennmittelemulsion auf Basis nachwachsender Rohstoffe, die für die Erstellung von hochwertigen Sichtbetonflächen im Fertigteil- und Ort betonbau konzipiert wurde. Die spezielle Rezeptur bewirkt sehr helle und hochwertige Oberflächen.

### Anwendung

Das Ricon Trennmittel wird mittels handelsüblichen Sprühgeräts, gleichmäßig dünn und sparsam aufgetragen. Pfützen und Materialansammlungen sind zu vermeiden, in Vertiefungen und Kanten führen diese zu einer Qualitätsminderung der Betonoberfläche. Emulsionen bilden nach dem Auftrag einen milchig weißen Film, der nach dem Ablüften der Wasserkomponente verschwindet, danach kann mit dem Betoniervorgang begonnen werden. Die Ablüftdauer ist von den Witterungsverhältnissen abhängig (ca. 10 – 30 min bei 20°C und 60% LF).

### Eigenschaft

Auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Hervorragende Trennwirkung

Für optisch hochwertige und helle Betonoberflächen

Lösemittel – und mineralölfrei

Geruchsarm

Gebrauchsfertig

Leicht spritzbar

## Zu beachten

Die nachstehenden Angaben sowie die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe und von der Norm abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Technische Daten:

Spez. Gewicht	0,97 kg/L
Viskosität (20°C)	1mm <sup>2</sup> /s (40°C)
Farbe	Weiß
Geruch	Leicht.
Flammpunkt	> 100 °C
Siedepunkt	100 °C
Gefrierpunkt	- 5 °C
Ph Wert	9
Lagerzeit	Mindestens 12 Monate
Lagerbedingungen	In original verschlossenen Gebinden trocken, kühl; frostfrei;
Liefereinheit	25 Liter Gebinde
Giscode	BTM 5
Wassergefährdungsklasse	(WGK) 1

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Bei Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten sie auch auf unserer Webseite [www.vitzthum.com](http://www.vitzthum.com)

Email.: [info@vitzthum.com](mailto:info@vitzthum.com)  
 Tel.: (+43) 06589 4279 - 0